

# Schablonendrucker S10



- **Manueller präzisions Schablonendrucker**
- **Technische Daten**
- **Rahmengröße**
- max. 550 x 470 mm
- schnellspannrahmen – 4 seitig - standard
- rahmen in beliebigen Größen können auch eingesetzt werden
- **Leiterplatte**
- max. 400 x 375mm
- **Druckfläche**
- max. 400 x 360 mm
- **Leiterplattenfixierung**
- verschiebbare passstifte
- **Rakel**
- einzelrakel manuell - Metall- oder Gummirakel
- **Bedruckung**
- ein- bzw. Doppelseitig
- **Tischabsenkung**
- automatisch Z=10 mm
- absenkgeschwindigkeit einstellbar 0,2 - 4 mm/s
- einstellbare Tischdruckkraft 0 - 450N
- **Tisch - X, Y / Theta Justierung**
- +/- 12 mm / +/- 2,7°
- **Höhenverstellung (Z-Achse)**
- 0 – 24 mm
- **Tisch - Einstellgenauigkeit**
- +/- 0,01 mm
- **Versorgung**
- druckluft 6 bar
- **Maße und Gewichte**
- 860 x 650 x 280 mm / 55 kg
- **Einsatzbereich**
- prototypen, Kleinserien
- sieb- bzw. Schablonendruck von Kleber, Lotpaste bzw. anderen Medien auf beliebigen Substraten
- geeignet für fein pitch Bauelemente
- minimales Pad-Rastermaß 0,4mm